

Système levant-coulissant HS bois-aluminium



Une ouverture sur des moments d'exception

L'innovation : Le système levant-coulissant allant jusqu'à 10 mètres de largeur







« **Le pas vers
un nouveau
style de vie. »**

Pour une culture de vie plus intense

**Le système levant-coulissant qui transforme
votre pièce à vivre en véranda polyvalente.**

Pièce à vivre ou terrasse ? Rester à l'intérieur ou sortir prendre l'air ? Et pourquoi pas les deux ! Avec l'installation levante-coulissante UNILUX, la limite entre l'intérieur et l'extérieur s'estompe. La transition se fait parfaitement grâce à une largeur allant jusqu'à 10 mètres et une hauteur pouvant atteindre 3 bons mètres. Et une sensation de vie toute nouvelle. Un espace libre : large, ouvert et adaptable à n'importe quel moment.





**« Une ouverture
sur des moments
exaltants. »**





Plus de design

Le système levant-coulissant qui s'intègre parfaitement à votre environnement.

La marque UNILUX est synonyme de fenêtres en bois-aluminium de finition artisanale.

La garantie : une installation levante-coulissante en bois et aluminium résistante aux intempéries. Avec ses lignes claires et sans fioritures, cette installation est parfaitement adaptée aux fenêtres en bois-aluminium ModernLine. Le résultat : une vue d'ensemble architecturale convaincante. Urbain, contemporain, d'un seul tenant. En d'autres termes : Tout simplement génial.



« Le lien
accueillant
entre intérieur
et extérieur »



Plus de liberté

Sans obstacle, le seuil signé UNILUX crée un passage presque plat grâce à un rail de roulement de seulement 5 mm de hauteur. Pour que votre intérieur soit accessible à tous. La structure à 10 alvéoles garantit une isolation thermique optimale, tandis que des matériaux de haute qualité et une finition de précision en font un investissement durable. Un élément architectural incontournable qui offre non seulement davantage d'indépendance aux personnes âgées, mais aussi un plus en termes de qualité de vie. Avec UNILUX, bienvenue dans un nouveau concept d'habitat accessible à tous.






- Passage presque plat grâce aux marchepieds et un rail de roulement de 5 mm
- Isolation thermique optimale grâce à une structure à 10 alvéoles



Plus de possibilités

Le système levant-coulissant qui exauce tous vos souhaits.

Un bel aspect ne fait pas tout car les caractéristiques inhérentes à l'installation doivent être aussi au diapason. Nous appliquons les mêmes critères élevés à la sécurité, au confort et à l'efficacité énergétique qu'au design. Grâce à des matériaux de haute qualité et une excellente finition, votre installation levante-coulissante UNILUX sera forcément un investissement durable. Innovation, robustesse et beauté intemporelle.




Taille et design

Le système levant-coulissant a la même forme que les fenêtres ModernLine. Le principe des vantaux qui coulissent l'un sur l'autre permet à l'installation de s'ouvrir aux deux tiers. Par exemple, cette ouverture est de 4,66 mètres pour une largeur de 7 mètres.



Sécurité

Des temps difficiles pour les gros bras : Le système levant-coulissant est déjà équipée de série de mécanismes de sécurité robustes. Pour offrir une protection supplémentaire contre les infractions, elle peut être équipée d'une surveillance de fermeture optionnelle et faire l'objet d'une mise à niveau allant jusqu'à la classe de résistance RC2.



Efficacité énergétique

Grandes surfaces vitrées certes, mais mini-consommation d'énergie. Le triple vitrage isolant de série assure une faible valeur U allant jusqu'à 0,8 W/(m²K). Bref : en hiver, la majeure partie de la chaleur reste là où elle doit être, à savoir à l'intérieur de la pièce. Et inversement en été.



Confort

Peur des seuils ? Pas avec l'installation levante-coulissante : en fonction du modèle, elle offre en option l'accessibilité pour tous (conformément à DIN 18040*). Outre la commande souple à poignée, nous proposons sur demande un entraînement électrique. Et nous vous offrons une moustiquaire pratique pour que vous puissiez profiter de l'air frais sans vous soucier des insectes.



Une pièce unique, fabriquée pour vous.

Chez nous, vous ne trouverez pas de schéma F. Par contre, vous trouverez le schéma A, le schéma C, le schéma D et bien d'autres encore. Ces désignations ne correspondent pas seulement à différentes tailles, mais aussi à différents concepts. Par exemple, avec le schéma L, vous pouvez faire glisser à droite comme à gauche deux vantaux coulissants devant le panneau fixe afin de créer une ouverture pouvant atteindre 6,4 mètres de largeur. L'essentiel : vous trouverez chez nous la solution adaptée à votre maison.



Caractéristiques techniques

Profondeur	Épaisseur de verre	Valeur U_w	Valeur U_g	Sécurité anti-effraction	Isolation phonique
213 mm	jusqu'à 52 mm	jusqu'à 0,78 W/m ² K	jusqu'à 0,5 W/m ² K	jusqu'à la classe RC2	pnd

* Conformément à la norme DIN 18531, une version accessible pour tous ne peut être installée qu'en présence d'une rigole d'évacuation à l'avant.



Des possibilités d'aménagement infinies.

À l'extérieur, de l'aluminium résistant aux intempéries, à l'intérieur, du bois chaleureux. Et comme ce matériau naturel est très varié, vous pouvez choisir parmi plusieurs essences de bois comme l'eucalyptus grandis, le mélèze, le pin et le chêne.

Pour la coque extérieure vous disposez même d'un choix parmi plus de 2 100 couleurs ou décors. Vous pouvez donc adapter à vos goûts votre installation levante-coulissante et lui donner un aspect personnalisé.

Vous avez le choix

Choisissez parmi différentes essences de bois et profitez des possibilités qu'offrent les nombreuses variantes de coloris et de lasures.



[01 Eucalyptus Grandis [02 Mélèze [03 Pin [04 Chêne

Un design qui vous ressemble

Chaque poignée UNILUX n'est pas seulement une pièce d'artisanat extrêmement robuste « Made in Germany », mais aussi un petit bijou visuel. Un accessoire où s'expriment votre goût et votre style.

Faites impression avec un aménagement intérieur assorti de nos poignées de fenêtre modernes ! Choisi avec soin, le levier manuel adapté complète l'ensemble : Fenêtre et poignée. C'est un petit plus qui fait beaucoup d'effet, un point d'ancrage qui attire tous les regards.



Poignée standard
Aluminium

- Argent
- Coloris acier
- Bronze
- Blanc



Forme K
Acier inoxydable

- Coloris acier
- Noir



Forme L
Acier inoxydable

- Coloris acier



Forme U
Acier inoxydable

- Coloris acier



Levier de
déploiement
Acier inoxydable

- Argent
- Coloris acier
- Blanc



Poignée coquille
extérieure
Aluminium

- Argent
- Coloris acier
- Bronze
- Blanc
- Noir



Coordonnées :

Téléphone : +49 (0) 6578 189-0

E-mail : info@unilux.de

Pour de plus amples informations sur les produits et les partenaires d'UNILUX, consultez : www.unilux.de